

Bosch Intern

7724001878

GTIN: 4069143198759

Bosch Artikel der Kategorie Luft-Wasser-Wärmepumpen für HPC800i. Zub. für Luftwärmepumpen HPC800i C Wärmepumpen Kaskadenregler

Control

7724001878

ARTIKELDETAILS

Produkttyp: HPC800i C
*Allgemeine Daten
Farbe: Weiß
*Betriebsangaben
Min. Umgebungstemperatur: 7 °C
Max. Umgebungstemperatur: 35 °C
*Konnektivität
BUS-Protokoll: EMS CAN MOD
Max. CAN-BUS Reichweite: 60 m
*Elektrische Daten
Nennspannung: 230 V
Elektrische Frequenz: 50 Hz
Anschlussart: 1/N/PE
Schutzart (EN 60529): IPX1D
Max. elektrische Leistungsaufnahme (1-phasig): 2,3 kW
*Abmessungen/Gewichte
Höhe: 540 mm
Breite: 320 mm
Tiefe: 130 mm
Nettogewicht: 5,9 kg
*Zulassungen und Qualitätskennzeichen
CE-Kennzeichen: Ja
*EU-Richtlinie für Energieeffizienz
Klasse des Temperaturreglers: II
Beitrag des Temperaturreglers zur jahreszeitbedingten Raumheizungs-Energieeffizienz: 2,0 %
Hersteller: Bosch Thermotechnik GmbH
Bestell-Nr.: 7724001878
Verpackungsabmessung: 402x264x802 mm
Gesamtgewicht inkl. Verpackung: 9,4 kg

7724001878

Marketingtext

Wärmepumpen-Kaskadenregler zur Wandmontage inkl. Bedieneinheit UI 800 Kaskadierung von bis zu 3 bau-/leistungsgleicher Luft-Wasser-Wärmepumpen Compress 8800i AW Zentraler Kaskadenregler zur Regelung des Gesamtsystems. Keine hydraulischen Wärmepumpen-Inneneinheiten notwendig Zusammenführung der Außeneinheiten innerhalb des Gebäudes z. B. mit H-SCC32 oder außerhalb des Gebäudes (bauseitig!) Ansteuerung leistungsgeregelter Gas-/Elektro-Spitzenlastkessel über 0-10 V Schnittstelle Automatische Folgeumkehr zur gleichmäßigen Verteilung der Kompressor-Betriebsstunden für einheitliche Serviceintervalle Kompatibilität mit bewährten EMS-Modulen und BOSCH Hydraulikkomponenten (Frischwasserstation, Wohnungsstationen,...) Schnelle & Einfache Softwareupdates der Geräteelektronik über das K 40 RF Gateway und der EasyService App 5"-Farb-Tochbedienfeld UI 800 mit EMS 2 Systemreglerfunktion Internet- und Funk-Modul Connect Key K 40 RF Witterungsgeführte Regelung von einem ungemischten Heizkreis Kodierstecker zur einfachen Adressierung der Außeneinheiten im Lieferumfang Außentemperaturfühler T1, System-Vorlauftemperaturfühler TC1, System-Druckfühler JC0, Heizkreis-Vorlauftemperatufühler T0 im Lieferumfang

Verwendungshinweis

Monoblock-Außeneinheiten CS8800i AW 11-15 O-T (B)

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

Produktgruppe	Zubehör für Luft/Wasser-Wärmepumpen
Bonusgruppe	Wärmepumpen inkl. Speicher u. Zub
Rabattgruppe	Zubehör Elektrowärmepumpe

7724001878

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Länge	402 mm
Breite	264 mm
Höhe	802 mm
Volumen	85.114,656 cm³ (85,12 l)
Gewicht	5 kg

MERKMALE

BFM-Code	5801

BATTERIEN

Batterie-Identifikation	-
Enthält Batterie	Nein

GEFAHRGUT

Gefahrgut	Nein

GEFAHRSTOFFE

Gefahrstoff	Nein

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	Deutschland (DE)
Statistische Warennummer	Elektronische Thermostate (90321020)

LOGISTIK

Lieferzeit (Werktage)	1 Tage
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
Versandstücke	1

SONSTIGES

WEEE-Reg.-Nr.	69542401

7724001878

VERKAUFSINFORMATIONEN

Alternative Artikelnummer	7-724-001-878
Ausgelaufen	Nein

VERORDNUNGEN

ECHA DB hinterlegt	Nein
REACH-Kennzeichen	Nein
Unterliegt der UBA-Positivliste	Nein

WEITERE BILDER

