TECHNISCHE DATEN

VARTA.iq.link

Anschlüsse	
Digitale Eingänge	230 V
Digitaler Ausgang	230 V, max. 4 A (ca. 900 W) rein ohmisch
Analoger Ausgang	0-10 V
Ethernet (LAN)	1x RJ45, GBit
Serieller Anschluss	1x RS-485, galvanisch getrennt, terminiert (120 Ω)
Hardware	
Montage	DIN Rail (35 mm)
Abmessung Gateway	71 mm (4 TE) x 90 mm x 59 mm
Abmessung Netzteil	18 mm (1 TE) x 93 mm x 59 mm
Verpackungsgröße (BxHxT)	100 x 95 x 75 mm
Gewicht Gateway	139 g
Gewicht inkl. Zubehör und Verpackung	269 g
Temperaturbereich	0°C bis +55°C
Material	Kunststoff
Netzteil	
Spannung Input	110-230 V AC (50/60 Hz)
Spannung Output / Stromversorgung Gateway	24 V DC (+15 %), 200 mA (max.)
Sprachen	DE, EN, IT
Inbetriebnahme	VARTA.iq App I Webportal iq.varta.energy
Zertifikate / Normen	CE EN IEC62368-1:2020 + A11:2020 EN IEC60669-2-1:2022 + A11:2022 EN IEC61000-6-3:2021 EN IEC61000-6-1:2019 EN IEC 63000:2018 No 1907/2006

VARTA Storage GmbH, ein Unternehmen der VARTA AG

www.varta-ag.com

DBIQDE01